

Recomendación de limpieza y cuidado Pisos en Vinilo LG

LG Medistep Conductivo

1. Mantenimiento de rutina

Para mantener la apariencia, calidad y funcionalidad de los pisos LG Medistep Conductivo, es recomendado seguir esta guía de mantenimiento regular. Este manual de mantenimiento se puede aplicar en zonas de alto tráfico.

Diario/Semanal

- *Barra o aspire todo el piso para eliminar todo el polvo.
- *Limpie todo el piso con agua limpia con trapeador limpio humedecido.
- *Para las manchas no eliminadas por dicha agua, remuévalas con un trapeador humedecido con detergente diluido o alcohol.

Mensual/Anual

Si existe algún tipo de mancha que permanezca en la superficie del piso, use un limpiador neutral y deje empapado el espacio por un momento; luego remueva el producto con un detergente para pisos.

- *Barra o aspire todo el piso para eliminar todo el polvo y arena que resulten abrasivos
- *Aplicar un limpiador neutral en todo el piso, dejar que haga efecto sobre las manchas, y luego remover con un detergente para pisos.
- *Remover completamente las manchas del piso y dejar secar muy bien.
- *Después de secar.

2. Mantenimiento regular (si es necesario)

Si hay puntos o manchas resultantes de la diferencia de brillo parcial debido a la abrasión superficial cuando se ha usado el piso por un largo período, se debe realizar trabajo de mantenimiento de acuerdo con los siguientes procedimientos.

Herramientas

2 baldes (uno para restregar y otro para enjuagar), trapeador, exprimidor de pelusas, pulidor, estropajo, agua limpia, escobilla de goma o aspiradora de líquido (para eliminar el agua en el piso), solución de detergente (neutro) = detergente: agua = 1:15)

PROCEDIMIENTO

*Seleccione el área de fregado.

Coloque un letrero que diga "Mantener fuera" en la entrada para limitar el paso. Con una aspiradora o trapeador, retire todo el polvo y otros materiales del piso. Mueva los objetos pesados. Primero, limpie el área cerca de objetos pesados u otros muebles incorporados. Poner archivadores en soportes. Elimine la goma, otras manchas del piso. Luego de tener el equipo listo, empiece del fondo hacia la entrada.

*Prepare la solución de limpieza neutra teniendo en cuenta el grado de contaminación y viértala en el balde 1.

Llene el balde 2 con agua limpia unos 3/4 del balde. Moje el trapeador en la solución del balde 1 y trapee la zona.

Usando una máquina con PAD rojo pelar los sitios donde las manchas sean muy intensas y mojar con solución

de limpiador neutral. Remover el agua sucia con trapeador. No dejar que esa agua se seque sobre el piso. Repetir este procedimiento en toda la zona a limpiar. No se deben usar implementos de limpieza que ya hayan sido usados anteriormente. Humedecer un trapeador limpio en agua limpia y juagar toda la zona suavemente. Enjuagar

el trapeador y juagar nuevamente. Dejar secar, por lo menos 1 hora y asegurarse tocándolo con la mano.

Si se muestran puntos blancos en la superficie del piso después del secado, indica un enjuague insuficiente.

Enjuague de nuevo.