



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DECK WPC OMV

- 1. Mantenimiento:** Gracias a las óptimas características del material, los tablonces **Deck WPC Hallman** al contrario que los productos de madera natural, no precisan un mantenimiento posterior mediante capas de protección de aceite, barniz o pinturas. Tampoco son necesarios tratamientos específicos con productos especiales para madera a fin de evitar la formación de hongos. Solamente y con carácter de opcional se puede aplicar un Sellador tipo "Hydrocrom" el cual protege de manchas el Deck, facilita su limpieza y minimiza las alteraciones de color producto de los rayos UV.
De todos modos, es recomendable un lavado periódico que puede ser con agua/agua a presión y detergente convencional o jabón PH Neutro para evitar la acumulación de polvo, comida, hojas y demás componentes orgánicos que generen suciedad.
- 2. Sugerencias para el Cuidado:** El cuidado y mantenimiento de los tablonces **Deck WPC Hallman** es responsabilidad del usuario. Cuanto más se cuiden, en mejores condiciones se conservarán a largo plazo.
 - ❖ Se recomienda una limpieza regular que permita la eliminación de residuos diversos (suciedad, polvo, hojas, restos de comida, etc.). De esta forma se previene la aparición de moho, que de lo contrario se formaría sobre los residuos.
 - ❖ Principalmente, es importante eliminar la suciedad tan pronto como sea posible (especialmente grasas y aceites), a fin de reducir la posibilidad de que la mancha quede impregnada.
 - ❖ En la mayoría de los casos bastará con aplicar rápidamente agua y detergente convencional o jabón PH Neutro.
 - ❖ En el caso de emplear sustancias blanqueadoras para la eliminación de suciedad resistente, debe realizarse primero una prueba en un lugar no visible, para comprobar si se produce decoloración sobre la tabla.
 - ❖ Si la mancha lleva algún tiempo sobre la superficie puede probar con el uso de un cepillo de cerdas suaves, (como los que se utilizan para lavar autos o cerámicos).
 - ❖ *No utilice lana de acero o esponja de acero o cepillo de alambre.*

3. Limpieza Básica:

- ❖ Barrer una vez a la semana y enjuagar con agua caliente (a una temperatura no demasiado alta) como mínimo dos veces al año para mantener limpio el **Deck WPC Hallman**.
- ❖ En caso de que el enjuagado no fuera suficiente, aconsejamos emplear hidro-lavadora de presión (100 bares, distancia mínima 500 mm.) y el uso de detergente convencional o jabón PH Neutro.
- ❖ Los excrementos de animales y la orina pueden ser eliminados mediante la misma forma antes mencionada.
- ❖ *Nieve y/o Hielo: A fin de no rayar la cubierta, recomendamos emplear únicamente palas de plástico para retirar la nieve. Nunca deberán utilizarse piquetas para el hielo.*